

Service de secours de :

Le 16 novembre 2006, le marché suivant a été attribué :

Cahier des charges n° II/MAT/A29-179-06 Lot 2

Validité du marché jusqu'au 16-11-2011

MATERIELS HYDRAULIQUES DE DESINCARCERATION

Fournisseur : Etn. Pol VANASSCHE & Cie N.V.

Brugsesteenweg 2-4

8531 HARELBEKE

Tél. 056/71 01 30

Fax : 056/70 21 71

<u>Prix unitaire d'un ensemble complet de matériel :</u>	hors TVA	15.460,00 €
	TVA comprise 21 %	18.706,60 €

Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision de prix

Description de l'ensemble complet :

- 1 groupe hydraulique à moteur pour l'utilisation simultanée de deux outils

Marque : Holmatro

Type : PU 30

Poids : 24,9 kg avec cadre de transport

Moteur : Honda GX100 2,2 kW, 4 temps essence

Pompe hydraulique : double, à 2 étages (2x190bar-2400cc/min et 2x720bar-620cc/min)

Système de raccords : pour tuyaux doubles Holmatro

- 1 groupe hydraulique à moteur pour l'utilisation d'un seul outil

Marque : Holmatro

Type : PPU 15

Poids : 15,5 kg avec carénage et poignée de transport

Moteur : Honda GX100 1,5 kW, 4 temps essence

Pompe hydraulique : simple, à 2 étages (1x190bar-2450cc/min et 1x 720bar-620cc/min)

Système de raccords : pour tuyaux doubles Holmatro

- 3 tuyaux de raccordement et de rallonge de 10 m

Marque : Holmatro

Type : BVL 10, doubles avec raccords de sécurité pour le raccordement des outils à double effet sur les groupes hydrauliques ou la pompe manuelle

- **1 pompe manuelle hydraulique à double effet**

Marque :	Holmatro
Type :	HTW 1800 BU
Poids :	11,5 kg avec sa base de stabilisation en bois
Pompe hydraulique :	simple, à 2 étages (1x45bar-28cc/coup et 1x720 bar-2,3cc/coup)
Système de raccords :	pour tuyaux doubles Holmatro

- **1 écarteur de type BS**

Marque :	Holmatro
Type :	SP 4260
Classification :	BS60/833-25 (selon EN 13204)
Poids :	25 kg, prêt à l'emploi avec ses tuyaux de raccordement de 0,5m
Puissance :	196 kN (20 t) à l'écartement et 82 kN (8,4 t) à l'écrasement
Système de raccords :	pour tuyaux doubles Holmatro avec raccords de sécurité
Accessoires :	- 1 chaîne de traction de 3 m avec crochet, - 1 chaîne de traction de 1,5 m avec crochet - 2 raccords de chaînes pour montage sur les bras de l'écarteur

- **1 cisaille du type BC**

Marque :	Holmatro
Type :	CU 4030 GP
Classification :	BC160F-11,9 (selon EN 13204)
Poids :	11,9 kg prêt à l'emploi avec ses tuyaux de raccordement de 0,5m
Puissance de coupe :	classe F – 353kN (36 t)
Becs :	GP, type bec de perroquet, ouverture maximum de 180 mm
Système de raccords :	pour tuyaux doubles Holmatro avec raccords de sécurité

- **1 vérin télescopique à extension simple**

Marque :	Holmatro
Type :	RA4331
Classification :	R161/350-14,1 (selon EN 13204)
Poids :	14,1 kg prêt à l'emploi avec ses tuyaux de raccordement de 0,5m
Puissance :	161kN (16,4 t) en poussée et 49,5kN (5,1 t) en traction
Longueur vérin fermé :	612 mm avec crosses dentées montées
Extension :	1 x 350 mm
Accessoires :	paire de crosses dentées à 4 dents

- **1 vérin télescopique à extension double**

Marque :	Holmatro
Type :	RA4332
Classification :	R161/680-19,1 (selon EN 13204)
Poids :	19,1 kg prêt à l'emploi avec ses tuyaux de raccordement de 0,5m
Puissance :	161kN (16,4 t) en poussée et 49,5kN (5,1 t) en traction
Longueur vérin fermé :	942 mm avec crosses dentées montées
Extension :	2 x 340 mm
Accessoires :	paire de crosses dentées à 4 dents

- **2 supports métalliques pour les vérins hydrauliques**

Marque :	Holmatro
Type :	HRS22

- **1 coupe pédale hydraulique avec pompe manuelle**

Marque :	Holmatro
Type :	HMC8U
Poids :	3 kg
Puissance de coupe :	78,5kN (8 t)
Accessoires :	pompe manuelle Holmatro HTS 550 et tuyau simple de 3m

- **1 ensemble de blocs de stabilisation**

Marque :	Holmatro
Type :	Chocs & Blocs Ensemble A et B
Matière :	polyéthylène recyclé supportant des pressions de 100 kg/cm ²
Composition :	2 blocs « escalier », 4 coins larges, 4 coins étroits et 6 blocs carrés de 230x230mm dont 2 de 25mm, 2 de 50mm et 2 de 75mm de hauteur

- **1 plateforme de travail repliable**

Marque :	Günzburger Steigtechnik
Type :	Sauvetage 300kg (avec balustrade démontable)
Matière :	Aluminium
Poids :	35 kg
Hauteur plateforme :	975 mm
Capacité de chargement :	300 kg maximum
Superficie de travail :	2060 x 800 mm

- **1 ensemble de housses de protection diverses**

- Comprenant :
- 2 housses nylon 200x200 mm avec fermeture Velcro
 - 2 housses nylon 600x600 mm avec aimants permanents
 - 1 housse nylon 600x1400 mm avec aimants permanents
 - 1 housse pour airbag passager
 - 1 housse pour airbag de volant Ø 430 à 500 mm
 - 1 housse pour airbag de volant Ø 400 à 450 mm
 - 1 housse pour airbag de volant Ø 350 à 390 mm
 - 1 écran de protection en PVC de 1000mm x 400mm

Garantie et services sur les matériels livrés

Garantie générale sur le matériel : 10 ans.

Disponibilité des pièces de rechange : minimum 15 ans

Inspection : Pendant la période de garantie, l'adjudicataire s'engage à effectuer à la caserne une fois par an une inspection du matériel livré. Un rapport est envoyé au service de secours concerné avec copie à la Direction générale de la Sécurité Civile.

Service après vente : Le fournisseur s'engage à assurer, dans les deux jours ouvrables, la réparation du matériel par un personnel qualifié ou, si la réparation devait durer plus de deux jours, à remplacer gratuitement, durant toute la durée de la réparation, le matériel à réparer par un matériel équivalent.

Utilisation du matériel hydraulique de désincarcération :

Ce matériel est prévu pour être placé dans des véhicules des services de secours belges. Il est destiné à aider à désincarcérer des personnes prisonnières de véhicules accidentés ou prisonnières de décombres de bâtiments, ponts, etc...

Fait à :

Date :

Signature :

Nom :

Fonction :

Fiche technique à joindre à votre bon de commande (ou délibération communale) ou à votre réponse à notre promesse, dûment complétée et signée pour accord.