

Zone/Service public :

Programmes 2012-2017

Cahier des charges n° II/MAT/A12-273-11

Durée de la validité du marché : 16-10-2012 jusqu'au 15-10-2017

GANTS DE PROTECTION POUR SAPEURS-POMPIERS

Fournisseur :

Fire Technics NV
Solvaylaan, 6
B 8400 Oostende

Tél : 059/34.03.40
Fax : 059/34.03.40
Email : info@firetechnics.be

Poste 1 : Gants pour pompiers avec des manchettes courtes

Poste 2 : Gants pour pompiers avec des manchettes longues

Le choix entre des gants avec des manchettes courtes et des gants avec des manchettes longues est laissé aux services d'incendie ou zones de secours. En dehors de la conception de la manchette, les gants sont identiques.

- Gants avec des manchettes courtes :
 - Avantage : des débris ne peuvent pas pénétrer dans la manche ou dans le gant, pour autant que le poignet tricot de la manche de la veste ait gardé toute son intégrité (pas de couture décousue).
Attention : une veste ayant perdu son intégrité, aussi petite soit elle, ne peut plus être portée en intervention
 - Inconvénient : demander de bien ajuster la veste avec le gant peut entraîner un peu plus le temps pour s'habiller correctement.
- Gants avec des manchettes longues :
 - Avantage : se met correctement plus rapidement que le gant avec des manchettes courtes et peu ponctuellement pallier un problème au niveau du poignet tricot de la manche (Attention – remarque ci-dessus).
 - Inconvénient : lorsque la manchette n'est pas resserrée correctement, des débris pourraient pénétrer dans le gant.

Prix unitaire¹:

Le prix est identique pour les 2 postes : **73,42 €(HTVA)** **88,84 €(TVAC)**

Ce prix comprend le prix de base des gants de protection sapeurs-pompiers ainsi que la révision de prix appliquée pour toute commande à partir du 30/08/16.

¹ Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision de prix.

Délais de réception:

- Délai de réception des gants de protection sapeurs-pompiers « modèles-types » à dater de la notification de l'attribution du marché :40 jours calendrier.
- Délai de réception des gants de protection sapeurs-pompiers de la première série à dater du jour de l'agrément des gants de protection sapeurs-pompiers « modèles-types » : 40 jours calendrier.
- Délai de réception de chacune des séries supplémentaires à dater de la notification du bon de commande :
 - Jusqu'à 200 paires ⇒ 40 jours calendrier ;
 - Par 100 paires supplémentaires ⇒ 15 jours calendrier supplémentaires.

Description générale:

Type : Rosenbauer – SAFE GRIP III

Poste 1



Poste 2



Les gants répondent à la norme :

- EN 659 : 2003 (+A1 : 2008) – gants de protection pour sapeurs pompiers.

Leurs niveaux de performance sont repris dans le tableau ci-dessous :

Caractéristiques	Méthodes de tests	Niveaux de performance
Résistance à l'abrasion	EN 388	4
Résistance à la coupure	EN 388	4
Résistance à la déchirure	EN 388	4
Résistance à la perforation	EN 388	3
Comportement à la flamme	EN 407	4
Résistance à la chaleur convective	EN 367/EN 407	4
Résistance à la chaleur radiante	EN ISO 6942	RHTI24 = 45s
Résistance à la chaleur de contact	EN 702	Sec t = 19s – mouillé t = 12s
Résistance à la chaleur du matériau de doublure	ISO 17493	conforme
Retrait à la chaleur	ISO 17493	conforme
Dextérité	EN 420	4
Force de rupture des coutures	ISO 13935-2	810 N
Durée d'enlèvement	ISO 15383	conforme
Pénétration de l'eau (facultatif)	EN ISO 20344 /EN 20811	conforme
Essai d'intégrité du gant complet (impermeabilité – facultatif)	ISO 15383	conforme
Pénétration d'un produit chimique	EN ISO 6530	conforme

Les gants sont composés des couches suivantes :

- un tissu externe au dos de la main : Nomex avec une protection renforcée des articulations contre la chaleur et les chocs. Le tissu au niveau des articulations est de couleur rouge de façon à offrir une bonne visibilité des doigts.
- un tissu externe de la paume de la main : double face Nomex/para aramide avec un revêtement carbone/silicone ;
- une membrane imperméable et respirante GORE-TEX X-TRAFIT Technology ;
- une couche interne en 100% Kevlar tricoté.

Les gants sont resserrés au niveau du poignet grâce à un élastique. Ils sont équipés d'un anneau et d'un mousqueton qui permettent de les attacher.

Poste 1 : le bord est un bord à côtés d'une longueur de 8 cm en Kevlar.

Poste 2 : le bord est un large bord en Nomex III avec des bandes rétro réfléchissantes et fluorescentes, et comprend un système de fermeture du poignet.

Le gant est lavable jusqu'à 60°C. Il est disponible dans les tailles standards suivantes : 6 à 12.

En cas de demande de la part du service, le fournisseur peut mettre un set d'essayage à disposition néanmoins la taille des gants est conforme à la norme.

Garantie:

La garantie est de 2 ans mais ne couvre pas l'usure normale.

Manuel:

Un manuel d'utilisation est fourni lors de la livraison dans la langue de l'utilisateur (NL, FR ou D).

Commande de gants:

Taille	Prix unitaire HTVA en €	Quantité Manchettes courtes	Quantité Manchettes longues	Montant HTVA en €
6	73,42			
7	73,42			
8	73,42			
9	73,42			
10	73,42			
11	73,42			
12	73,42			
TVA 21%				
TOTAL TVAC				

Fait à :
En date du :

Signature & Fonction :